

NIKON SB-500

Precio:**260,00 €**

Referencia: 00030296

EAN: -



Descripción completa

FLASH NIKON SB 500

Flash portátil y de fácil manejo, compatible con las cámaras DSLR de Nikon, así como con algunas cámaras COOLPIX y con el Sistema de Iluminación Creativa de Nikon. Cuenta con una luz LED integrada de alta intensidad que resulta ideal para grabar vídeos.

El diseño compacto y ligero de este flash hace que sea muy sencillo gestionar la calidad y la dirección de la luz. Por primera vez en Nikon, este flash cuenta con una luz LED de alta intensidad en la parte delantera que resulta ideal para grabar vídeos o para capturar primeros planos de imágenes estáticas. El SB-500 es compatible con el Sistema de Iluminación Creativa de Nikon y, además, permite el control inalámbrico de varios flashes.

Flash i-TTL compacto: compatible con las cámaras DSLR de formatos FX y DX, las cámaras COOLPIX equipadas con zapata con contactos y el Sistema de Iluminación Creativa de Nikon.

Luz LED integrada: la luz LED de alta intensidad (100 lx) en la parte delantera del flash resulta ideal para grabar vídeos. La luz LED cubre el ángulo de visión de un objetivo de 24 mm (formato FX) y proporciona una excelente reproducción del color.

Funcionamiento sencillo: una extraordinaria ergonomía se combina con los controles intuitivos situados en la parte trasera de la unidad. El modo Flash y las funciones adicionales pueden ajustarse a través del menú de la cámara, que se activa automáticamente cuando el flash T113 se acopla a la cámara.

Número de guía: 24 m (en ISO 100), con lo que cubre un ángulo de visión de 24 mm (formato FX).

Portátil: diseño compacto y ligero; funciona con dos pilas de tamaño AA.

Versátil/dirección de la luz: el cabezal del flash se inclina 90° y gira, en sentido horizontal, 180°. Cambie el ángulo de la luz a su conveniencia para realizar tomas creativas o para lograr imágenes más equilibradas en situaciones de iluminación complicadas.

Compatible con el Sistema de Iluminación Creativa de Nikon: cuando se utiliza con cámaras con modo controlador del flash incorporado, el SB-500 puede funcionar como flash maestro para múltiples configuraciones de flash no montado en la cámara.

Especificaciones técnicas Características electrónicas Transistor bipolar automático de puerta aislada (IGBT) y circuitos de serie Número de guía 24 m (ISO 100, 23 °C) Rango de distancias de destello del flash efectivo (en el modo de control del flash i-TTL) de 0,6 m a 20 m; varía en función de la sensibilidad ISO y el diafragma del objetivo Modo flash Control del flash i-TTL, control del flash Manual Funcionamiento de la fotografía con varios flashes Iluminación inalámbrica avanzada (modo controlador/modo remoto) Cámaras compatibles Cámaras SLR digitales de Nikon (formato FX/DX de Nikon) (excepto la serie D1 y la D100) Cámara SLR de película F6 de Nikon Cámaras COOLPIX compatibles con CLS (A, P7800, P7700, P7100, P7000, P6000) Cámaras COOLPIX compatibles con el control del flash i-TTL (P5100, P5000, E8800, E8700 y E8400) Ángulo de iluminación Cubre el ángulo de visión de un objetivo de 24 mm (formato FX) o de un objetivo de 16 mm (formato DX) Función de rebote El cabezal del flash se inclina desde 0° hasta 90°, con paradas en 0°, 60°, 75° y 90°. El cabezal del flash gira, en sentido horizontal, 180° hacia la izquierda y hacia la derecha con paradas en 0°, 30°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150° y 180° Fuente de alimentación Utilice 2 pilas de tamaño AA de la misma marca entre cualquiera de los tipos siguientes: Pilas alcalinas LR6 de 1,5 V (tamaño AA) Baterías recargables de Ni-MH HR6 de 1,2 V (tamaño AA). Indicador de flash listo Completamente recargado: se ilumina. Indicación de advertencia: parpadea lentamente Duración del flash aprox. 1/1100 de s a máxima potencia Otras funciones Limitación térmica, actualización del firmware Palanca de bloqueo del pie de montaje Proporciona un acoplamiento seguro del SB-500 a la zapata de accesorios de la cámara mediante una placa de sujeción y una clavija de seguridad para evitar desprendimientos fortuitos Dimensiones (An x Al x F) Aprox. 67 x 114,5 x 70,8 mm Peso Aprox. 273 g, incluidas 2 pilas alcalinas de tamaño AA; aprox. 226 g, solamente el cuerpo de la cámara Accesorios suministrados Soporte de flash AS-23, estuche blando SS-DC2

Características: