

NISSIN DI 700 SONY AIR + TRANSMISOR AIR 1

Precio:**249,00 €**

Referencia: 00850120

EAN: 4938574700230



Descripción completa

FLASH NISSIN DI 700 SONY AIR

Diseño estilizado con una experiencia de uso mejorada.

El nuevo Nissin Di 700 tiene un diseño estilizado, panel de control LCD a color y Selector de funciones mediante Dial, que lo convierte en pionero entre los fabricantes de flashes. Incluso los principiantes pueden utilizarlo fácilmente. Todas las funciones pueden ser fácilmente seleccionadas con un toque de dedo.

Rango de cobertura focal 24-200mm.

El Zoom es automático y el rango de cobertura se ha incrementado a 24-200mm. Esto permite dar una máxima potencia con un N° de guía de 50 a 200mm. Comparado con flashes similares de otras marcas, el Nissin Di 700 puede crear una gran variedad de cambios de iluminación.

Diseño profesional de flash.

Debido a las necesidades de los usuarios, el Nissin Di700 tiene un botón de bloqueo de rotación. La cabeza del flash gira horizontalmente 180° de derecha a izquierda, balancea arriba 90° y abajo 7°, así se adapta perfectamente a la fotografía de primeros planos.

Características

Tipo: Para cámaras DSLR Nikon

Nº Guía (100 ISO / 200 mm): GN 54 y GN 48 a 105mm

Cobertura de focal: 24-200mm (18mm con difusor angular)

Alimentación: 4 baterías AA o Power Pack PS8, PS300, etc.

Sistema de carga de baterías: Carga rápida. Magazine de baterías *2

Tiempo de reciclado: 0.1 - 4 Seg.

Autonomía: 200 - 1500 disparos aprox.

Duración de flash: 1/800 - 1/30000 Seg.

Temperatura de color: 5600 K

Control de exposición: Canon E-TTL / E-TTL II, Nikon i-TTL y Sony ADI/P-TTL

Modo Wireless: Wireless TTL *4, Esclavo no TTL (modo SD, modo SF)

Compensación EV: De -2 a 2 EV en incremento de 1/2 EV

Giro cabeza del flash: Horizontalmente 180º de derecha a izquierda, balancea arriba 90º y abajo 7º. (Botón bloqueo de rotación)

Control de exposición de flash: Sincronización 1ª y 2ª cortinilla, Sincronización alta velocidad, Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta (solo Nikon), Bloqueo FE/FV (Ajuste en cámara)

Rango de ayuda AF: De 0.7 a 6m

Panel de Operaciones: Pantalla LCD a Color, Dial de selección

Conexiones externas: Conector externo de potencia, sincro PC y 3.5 mm.

Accesorios: Funda acolchada resistente al lluvia, Pie de flash (con rosca 1/4)

Dimensiones: 40mm (H) x 75mm (W) x 115mm (D).

Peso: 350 gr sin baterías.

*1 La máxima sincronización depende del modelo de cámara.

*2 No compatible con magazine de baterías BM-01.

*3 Solo aplicable a Modo esclavo Wireless. Grupo A-C (cualquier canal 1-4).

*4 SD Disparo Digital (sincroniza con el sistema pre-flash) y SD Disparo analógico Sincroniza al tradicional sistema de flashes 1º destello.

TRANSMISOR NISSIN AIR 1

- Tipo: Para Cámaras Digitales DSLR Sony
- Sistema Inalámbrico: Radio Frecuencia
- Especificaciones de Radio: Banda ISM de 2,4 GHz (Obtención de la certificación con conformidad a las normas técnicas)
- Canal: 8 canales (Ajuste de canales en Air 1)?
- Flash: A, B, C (3 grupos) (control de grupo y un grupo específico se puede cancelar la transmisión.
- Alimentación 2 baterías AAA
- Funciones y Modos: TTL, Manual y Zoom Manual
- Intervalo de Flash: Más de 10 veces / segundo
- Número de Destellos (Aprox.): 3000 Destellos
- Distancia de Transmisión: Max. 30m ?Dependiendo del entorno?
- Modo: E-TTL (Canon) [Manual
- Zoom Manual: Ajuste manual (24/35/50/70/85/105/135/200mm?
- Compensación EV en el flash: [TTL] -2.0 ~ + 2.0 en pasos de 1/2 EV [manual] 1 ~ 1/128 Cada grupo se puede ajustar de forma independiente o sincronizada
- Control de exposición del Flash: Sincronización a 1st cortinilla y a 2ndcortinilla , Sincronización a Alta velocidad, Reducción de ojos rojos, FE / FV Lock (Ajuste en cámara)
- Alcance efectivo de ayuda AF: De 0.7 ~ 5m
- Panel de operaciones: Panel LED de Color, Dial selector
- Sincronización a Alta Velocidad: 1/8,000 seg
- Dimensiones: 65(L) x 60 (W) x 55 (H)mm
- Peso: 55g (Sin Baterías)

Características:

