

METZ 58 AF-1 DIGITAL SONY

Precio:**299,00 €**

Referencia: 00540145

EAN: -



Descripción completa

&nbsp;

Para ambiciosos

Mejor Flash Europeo 2007/2008

¡Expertos de 50 revistas especializadas distintas procedentes de 18 países europeos adjudicaron al Metz mecablitz 58 AF-1 digital esta codiciada distinción en la categoría de Accesorios Fotográficos! El innovador aparato de alto rendimiento fue el primer flash equipado con interfaz USB, que permite actualizar cómodamente a través del ordenador y de internet el firmware específico de cualquier variante del modelo. Tiene formas elegantes, dosifica la luz según todas las reglas del arte, es autoexplicativo e increíblemente potente. Equipado con desarrollos innovadores, el Metz mecablitz 58 AF-1 digital ofrece la más moderna tecnología de reflector adicional, gestión de energía de alto rendimiento, medición de flash AF multizona y sistema de reflector completamente giratorio. El nuevo modelo vanguardista de Metz opera con todos los modos de flash de sistema específicos de cámara de Canon, Nikon, Pentax, Olympus/Panasonic o Sony Alpha, incluido en cada caso el correspondiente modo inalámbrico TTL. Debido al elevado número guía, el 58 AF-1 digital no sólo es especialmente potente, sino que permite un empleo excelente para iluminación indirecta. Para su reflector giratorio y abatible tanto en vertical como en horizontal, Metz ha integrado por primera vez una tarjeta reflectora desplegable. ¡Mediante el reflector adicional integrado, controlado por el sistema, puede lograrse brillo adicional en primeros planos iluminando indirectamente!

Potencia de flash

- Número máx. de guía 58 para IS O 100/21° y 105 mm

Equipamiento básico

- Reflector adicional con 3 niveles de potencia lumínica
- Reflector giratorio en vertical (-7/+90°) y en horizontal (300°)
- Diseño de mandos sencillo pantalla Dot Matrix, iluminada
- Zoom motorizado para iluminación 24 / 105 mm
- Difusor de gran angular integrado para iluminación de 18 mm
- Tarjeta reflectora desplegable para suavizar iluminación de flas
- Luz de ajuste (luz permanente para comprobación de toma)
- Disparo de medición autofocus multizona integrado
- Indicación (en aparato y cámara) de disponibilidad de flash y de control de la exposición
- Indicación de alcance del flash en pantalla Dot Matrix
- Desconexión automática del aparato y bloqueo manual de teclas

Modos de flash estándar

- Modo de flash TTL
- Modo automático de flash con 12 diafragmas automáticos
- Modo manual de flash con 25 grados de potencia lumínica parcial
- Modo de flash estroboscópico
- Sincronización de alta velocidad HSS
- Sincronización a la 1ª y 2ª cortinillas
- Compensación manual de la exposición del flash en modos TTL o automático
- Destellos automáticos de relleno
- Horquillado de exposición del flash (flash bracketing)

Modos de flash de sistema específicos de cámaras**Version Canon**

- Modos de flash E-TTL / E-TTL II
- Modo remoto E-TTL (modo maestro y esclavo)

Version Nikon / Fujifilm

- Modos de flash i-TTL / D-TTL / 3D
- Modo remoto i-TTL (modo maestro y esclavo)

Version Olympus / Panasonic / Leica

- Modo de flash TTL Four Thirds
- Modo remoto TTL Four Thirds (modo esclavo)

Version Pentax

- Modo de flash P-TTL
- Modo remoto P-TTL (modo maestro y esclavo)

Version Sony Alpha

- Modo de flash ADI
- Modo remoto ADI (modo maestro y esclavo)

Seguridad para el futuro

- Actualización de firmware a través de clavija USB integrada

Alimentación eléctrica

- 4 x AA pilas alcalinas de manganeso o de litio
- 4 x AA baterías NC o NiMH
- Power Pack Metz de alto rendimiento NiMH P 76 con cable V 58-50

Incluidos en la entrega

- Estuche para cinturón
- Pie para uso esclavo

Características: